



建築用塗料・外装仕上げ塗材

**セミフロン**

設計価格表

第5版

**KF** KFケミカル株式会社

●本社 ●福岡営業所(本社併設)

〒105-0004

東京都港区新橋1丁目1番1号

日比谷ビルディング 9F

TEL:03-6629-9033 FAX:03-6629-9023

●大阪支店

〒530-0041

大阪府大阪市北区天神橋2丁目4番17号

千代田第一ビル 7F

TEL:06-6356-4678(代表) FAX:06-6356-6393



013-15800-005 2020.5

HP: <http://www.k-fine.co.jp>

**KF** KFケミカル株式会社

# 目次

## 材工価格表の注意事項

### ○仕様No.1～仕様No.20について

- 塗付量表示は標準塗付量の間接値を表記しており、下地の条件により増減致します。
- 容量は大缶で表示してり、各種製品で小缶などの設定がございます。
- 設計単価は300㎡以上で算出してあり、300㎡未満の場合は割り増ししてください。
- 設計価格には消費税は含まれておりません。
- 設計価格には足場代、下地調整費、養生代は含まれておりません。
- 艶の調整、濃彩色、鮮明色などの場合割高になります。
- 表示の価格は弊社標準仕様書に基づくものであり、素地の状態、被塗物の形状などにより異なる場合がございます。
- 遠隔地方価格は地域により若干異なりますのでご不明な点は弊社までお問い合わせください。

|          |                         |                  |                   |       |
|----------|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 仕様 No.1  | 外壁用<br>塗料               | 1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料    | セミフロンマイルド         | 2・3   |
| 仕様 No.2  |                         | 2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料    | セミフロンマイルドⅡ        | 4・5   |
| 仕様 No.3  |                         | 2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 | セミフロンスーパーマイルドⅡ    | 6・7   |
| 仕様 No.4  |                         | 1液水性フッ素樹脂塗料      | セミフロンアクア          | 8     |
| 仕様 No.5  |                         | 2液水性フッ素樹脂塗料      | セミフロンアクアⅡ         | 10・11 |
| 仕様 No.6  |                         | 2液水性無機・フッ素樹脂塗料   | セミフロンスーパーアクアⅡ     | 12・13 |
| 仕様 No.7  | 外壁用<br>遮熱塗料             | 1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料    | セミフロンマイルド遮熱       | 14・15 |
| 仕様 No.8  |                         | 2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料    | セミフロンマイルドⅡ遮熱      | 16・17 |
| 仕様 No.9  |                         | 2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 | セミフロンスーパーマイルドⅡ遮熱  | 18・19 |
| 仕様 No.10 |                         | 2液水性フッ素樹脂塗料      | セミフロンアクアⅡ遮熱       | 20・21 |
| 仕様 No.11 |                         | 2液水性無機・フッ素樹脂塗料   | セミフロンスーパーアクアⅡ遮熱   | 22・23 |
| 仕様 No.12 | 屋根用<br>金属用<br>塗料        | 1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料    | セミフロンルーフ          | 24    |
| 仕様 No.13 |                         | 2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料    | セミフロンルーフⅡ         | 25    |
| 仕様 No.14 |                         | 2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 | セミフロンスーパールーフⅡ     | 26    |
| 仕様 No.15 | 屋根用<br>遮熱塗料             | 1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料    | セミフロンルーフ遮熱        | 27    |
| 仕様 No.16 |                         | 2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料    | セミフロンルーフⅡ遮熱       | 28    |
| 仕様 No.17 |                         | 2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 | セミフロンスーパールーフⅡ遮熱   | 29    |
| 仕様 No.18 | 外壁用光触媒<br>コーティング液/保護下塗剤 | 1液水性光触媒コーティング液   | プロテクトライトU-EX/U-UN | 30    |
|          |                         | 1液水性光触媒コーティング液   | プロテクトライトU-EX      |       |
|          | 内装用光触媒コーティング液           | 1液水性光触媒コーティング液   | プロテクトライトU-IN      |       |
|          | ガラス用光触媒コーティング液          | 1液水性光触媒コーティング液   | プロテクトライトU-GL      |       |
| 仕様 No.19 | 遮熱断熱塗料                  | 1液水性遮熱断熱塗料       | スダースコート           | 31    |
|          | 遮熱断熱塗料/低汚染クリヤー塗料        | 1液水性遮熱断熱塗料       | スダースコート/セミクリーンコート |       |
| 仕様 No.20 | 基礎用単色微弾性仕上材             | 2材混合型基礎巾木用塗料     | KFクリーンファンデ        | 32    |
|          | 基礎用多彩色仕上材               | 2材混合型基礎巾木用塗料     | KFカラフルファンデ        |       |

|               |       |
|---------------|-------|
| 仕様 No.1       | 外壁用塗料 |
| 1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・超低汚染形

# セミフロンマイルド



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様(新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                         |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 1-1 | KFマイルドシーラーII | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 20,000 | 16 | 1,250 | 0.12 | 150   | 500   | 3,300 |
|     | セミフロンマイルド    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |              | 上塗 | 2 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.33 | 1,430 | 2,800 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 1-2 | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,400 |
|     | セミフロンマイルド      | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |              | 上塗 | 1 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.165 | 715 | 1,400 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                        |                    |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|------------------------|--------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 1-3 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 3,800 |
|     | セミフロンマイルド    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      | 旧形状・平滑<br>仕上       | 上塗 | 2 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.33 | 1,430 | 2,800 |       |

### ■ 金属錆止仕様(鉄部・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                       |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 1-4 | セミフロンエポプライマー | 1液弱溶剤系変性<br>エポキシ樹脂錆止剤 | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 18,000 | 16 | 1,125 | 0.12 | 135   | 650   | 3,450 |
|     | セミフロンマイルド    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |              | 上塗 | 2 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.33 | 1,430 | 2,800 |       |

### ■ 微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |            |                       |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|------------|-----------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 1-5-1 | セミフロンファイラー | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 750   | 3,550 |
|       | セミフロンマイルド  | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     | 既存形状仕上              | 上塗 | 2 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.33 | 1,430 | 2,800 |       |
| 1-5-2 | セミフロンファイラー | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,350 | 4,150 |
|       | セミフロンマイルド  | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |                     | 上塗 | 2 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.33 | 1,430 | 2,800 |       |

### ■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                         |                     |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|----------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 1-6-1 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,200 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルド      | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.165 | 715 | 1,400 |       |
| 1-6-2 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1     | 438 | 1,350 | 3,750 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルド      | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.165 | 715 | 1,400 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |              |                        |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|--------------|------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 1-7-1 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 3,800 |
|       | セミフロンマイルド    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      | 既存形状仕上              | 上塗 | 2 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.33 | 1,430 | 2,800 |       |
| 1-7-2 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,450 |
|       | セミフロンマイルド    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      |                     | 上塗 | 2 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.33 | 1,430 | 2,800 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                         |                     |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|----------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 1-8-1 | セミフロンファイラーエゴ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,400 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルド      | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.165 | 715 | 1,400 |       |
| 1-8-2 | セミフロンファイラーエゴ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,050 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルド      | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 65,000 | 15 | 4,333 | 0.165 | 715 | 1,400 |       |

|               |       |
|---------------|-------|
| 仕様 No.2       | 外壁用塗料 |
| 2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・超低汚染形  
**セミフロンマイルドⅡ**



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/㎡) | 材料費<br>(円/㎡) | 設計価格(円/㎡) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格      | 設計価格 |

■ 標準塗装仕様(新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |             |                         |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|-------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 2-1 | KFマイルドシーラーⅡ | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 20,000 | 16 | 1,250 | 0.12 | 150   | 500   | 3,500 |
|     | セミフロンマイルドⅡ  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |              | 上塗 | 2 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.33 | 1,444 | 3,000 |       |

■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |               |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|---------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 2-2 | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,500 |
|     | セミフロンマイルドⅡ    | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |              | 上塗 | 1 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.165 | 722 | 1,500 |       |

■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                        |                    |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|------------------------|--------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 2-3 | セミフロンファイラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,000 |
|     | セミフロンマイルドⅡ   | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      | 旧形状・平滑<br>仕上       | 上塗 | 2 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.33 | 1,444 | 3,000 |       |

■ 金属錆止仕様(鉄部・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |               |                       |       |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|---------------|-----------------------|-------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 2-4 | セミフロンエポプライマーⅡ | 2液弱溶剤系変性<br>エポキシ樹脂錆止剤 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1 | 30,000 | 16 | 1,875 | 0.16 | 300   | 850   | 3,750 |
|     | セミフロンルーフⅡ     | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |       | 上塗 | 2 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.27 | 1,181 | 2,900 |       |

■ 微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |            |                       |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|------------|-----------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 2-5-1 | セミフロンファイラー | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 3,800 |
|       | セミフロンマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     | 既存形状仕上              | 上塗 | 2 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.33 | 1,444 | 3,000 |       |
| 2-5-2 | セミフロンファイラー | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,350 | 4,350 |
|       | セミフロンマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |                     | 上塗 | 2 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.33 | 1,444 | 3,000 |       |

■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |               |                         |                     |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|---------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 2-6-1 | セミフロンファイラー    | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,300 |
|       | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルドⅡ    | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.165 | 722 | 1,500 |       |
| 2-6-2 | セミフロンファイラー    | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1     | 438 | 1,350 | 3,850 |
|       | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルドⅡ    | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.165 | 722 | 1,500 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/㎡) | 材料費<br>(円/㎡) | 設計価格(円/㎡) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格      | 設計価格 |

■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |              |                        |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|--------------|------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 2-7-1 | セミフロンファイラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,000 |
|       | セミフロンマイルドⅡ   | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      | 既存形状仕上              | 上塗 | 2 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.33 | 1,444 | 3,000 |       |
| 2-7-2 | セミフロンファイラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,650 |
|       | セミフロンマイルドⅡ   | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      |                     | 上塗 | 2 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.33 | 1,444 | 3,000 |       |

■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |               |                         |                     |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|---------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 2-8-1 | セミフロンファイラーエポ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,500 |
|       | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルドⅡ    | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.165 | 722 | 1,500 |       |
| 2-8-2 | セミフロンファイラーエポ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,150 |
|       | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルドⅡ    | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 70,000 | 16 | 4,375 | 0.165 | 722 | 1,500 |       |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 仕様 No.3          | 外壁用塗料 |
| 2液弱溶剤系無機・フッ素樹脂塗料 |       |

超高耐候性・低汚染形

## セミフロンスーパーマイルドⅡ



| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m) | 材料費<br>(円/m) | 設計価格 (円/m) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様 (新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                         |              |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-----|----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 3-1 | KFマイルドシーラーⅡ    | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 20,000 | 16   | 1,250 | 0.12 | 150   | 500   | 3,900 |
|     | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |              | 上塗 | 2 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.33 | 1,756 | 3,400 |       |

### ■ 外壁クリヤー標準塗装仕様 (窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                    |                            |              |    |   |        |      |       |       |     |       |       |
|-----|--------------------|----------------------------|--------------|----|---|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 3-2 | セミフロンバインダー-SⅡクリヤー  | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(透明)    | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,700 |
|     | セミフロンスーパーマイルドⅡクリヤー | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド(透明) |              | 上塗 | 1 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.165 | 878 | 1,700 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス (窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                         |              |    |   |        |      |       |       |     |       |       |
|-----|----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 3-3 | セミフロンバインダー-SⅡ  | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,700 |
|     | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |              | 上塗 | 1 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.165 | 878 | 1,700 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                        |                    |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-----|----------------|------------------------|--------------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 3-4 | セミフロンファイラー-エポ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,400 |
|     | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド | 旧形状・平滑<br>仕上       | 上塗 | 2 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.33 | 1,756 | 3,400 |       |

### ■ 金属錆止仕様 (鉄部・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                        |       |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-----|----------------|------------------------|-------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 3-5 | セミフロンエポプライマーⅡ  | 2液弱溶剤系変性<br>エポキシ樹脂錆止剤  | 平滑仕上げ | 下塗 | 1 | 30,000 | 16   | 1,875 | 0.16 | 300   | 800   | 4,200 |
|     | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |       | 上塗 | 2 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.33 | 1,756 | 3,400 |       |

### ■ 微弾性ファイラー仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                        |                     |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-------|----------------|------------------------|---------------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 3-6-1 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16   | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 4,200 |
|       | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド | 旧形状・平滑仕上            | 上塗 | 2 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.33 | 1,756 | 3,400 |       |
| 3-6-2 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16   | 438   | 1    | 438   | 1,300 | 4,700 |
|       | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |                     | 上塗 | 2 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.33 | 1,756 | 3,400 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m) | 材料費<br>(円/m) | 設計価格 (円/m) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                         |                     |    |   |        |      |       |       |     |       |       |
|-------|----------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 3-7-1 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16   | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,500 |
|       | セミフロンバインダー-SⅡ  | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 旧形状・平滑仕上            | 中塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |                     | 上塗 | 1 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.165 | 878 | 1,700 |       |
| 3-7-2 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16   | 438   | 1     | 438 | 1,300 | 4,000 |
|       | セミフロンバインダー-SⅡ  | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |                     | 上塗 | 1 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.165 | 878 | 1,700 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                        |                     |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-------|----------------|------------------------|---------------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 3-8-1 | セミフロンファイラー-エポ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,400 |
|       | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド | 旧形状・平滑仕上            | 上塗 | 2 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.33 | 1,756 | 3,400 |       |
| 3-8-2 | セミフロンファイラー-エポ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 5,050 |
|       | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |                     | 上塗 | 2 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.33 | 1,756 | 3,400 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様 (モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                         |                     |    |   |        |      |       |       |     |       |       |
|-------|----------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 3-9-1 | セミフロンファイラー-エポ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,700 |
|       | セミフロンバインダー-SⅡ  | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 旧形状・平滑仕上            | 中塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |                     | 上塗 | 1 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.165 | 878 | 1,700 |       |
| 3-9-2 | セミフロンファイラー-エポ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,350 |
|       | セミフロンバインダー-SⅡ  | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーマイルドⅡ | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |                     | 上塗 | 1 | 83,000 | 15.6 | 5,321 | 0.165 | 878 | 1,700 |       |

|             |       |
|-------------|-------|
| 仕様 No.4     | 外壁用塗料 |
| 1液水性フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性

## セミフロンアクア



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗分量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様1 (新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                    |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|----------------|--------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 4-1 | KFマイクロナチオンシーラー | 1液水性カチオン系<br>シーラー  | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 18,000 | 15 | 1,200 | 0.12 | 144   | 500   | 3,300 |
|     | セミフロンアクア       | 1液反応硬化型<br>フッ素樹脂塗料 |              | 上塗 | 2 | 66,000 | 15 | 4,400 | 0.33 | 1,452 | 2,800 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様 (窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |             |                       |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 4-2 | セミフロンフィラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性フィラー | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 3,800 |
|     | セミフロンアクア    | 1液反応硬化型<br>フッ素樹脂塗料    |              | 上塗 | 2 | 66,000 | 15 | 4,400 | 0.33 | 1,452 | 2,800 |       |

### ■ 標準塗装仕様2 (窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                         |              |    |   |        |    |       |       |       |       |       |
|-----|----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4-3 | セミフロンバインダー-SII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382   | 1,000 | 3,800 |
|     | セミフロンアクア       | 1液反応硬化型<br>フッ素樹脂塗料      |              | 上塗 | 2 | 66,000 | 15 | 4,400 | 0.23  | 1,012 | 2,800 |       |

### ■ 微弾性フィラー仕様 (モルタル下地: リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |           |                      |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|-----------|----------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 4-4-1 | セミフロンフィラー | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性フィラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 3,600 |
|       | セミフロンアクア  | 1液反応硬化型<br>フッ素樹脂塗料   | 既存形状仕上げ             | 上塗 | 2 | 66,000 | 15 | 4,400 | 0.33 | 1,452 | 2,800 |       |
| 4-4-2 | セミフロンフィラー | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性フィラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,300 | 4,100 |
|       | セミフロンアクア  | 1液反応硬化型<br>フッ素樹脂塗料   |                     | 上塗 | 2 | 66,000 | 15 | 4,400 | 0.33 | 1,452 | 2,800 |       |

### ■ エポキシ系微弾性フィラー仕様 (モルタル下地: リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |             |                        |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|-------------|------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 4-5-1 | セミフロンフィラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性フィラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 3,800 |
|       | セミフロンアクア    | 1液反応硬化型<br>フッ素樹脂塗料     | 既存形状仕上げ             | 上塗 | 2 | 66,000 | 15 | 4,400 | 0.33 | 1,452 | 2,800 |       |
| 4-5-2 | セミフロンフィラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂系<br>微弾性フィラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,450 |
|       | セミフロンアクア    | 1液反応硬化型<br>フッ素樹脂塗料     |                     | 上塗 | 2 | 66,000 | 15 | 4,400 | 0.33 | 1,452 | 2,800 |       |



|             |       |
|-------------|-------|
| 仕様 No.5     | 外壁用塗料 |
| 2液水性フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・低汚染

## セミフロンアクアII



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                   |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|----------------|-------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 5-1 | KFマイクロカチオンシーラー | 1液水性カチオン系<br>シーラー | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 18,000 | 15 | 1,200 | 0.12 | 144   | 500   | 3,300 |
|     | セミフロンアクアII     | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料   |              | 平滑 | 2 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.33 | 1,403 | 2,800 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                        |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 5-2 | セミフロンファイラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 3,800 |
|     | セミフロンアクアII   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料        |              | 平滑 | 2 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.33 | 1,403 | 2,800 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー・中塗材仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 5-3 | セミフロンファイラーエポ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,400 |
|     | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |              | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|     | セミフロンアクアII     | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |              | 平滑 | 1 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.165 | 701 | 1,400 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 5-4 | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,400 |
|     | セミフロンアクアII     | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |              | 平滑 | 1 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.165 | 701 | 1,400 |       |

### ■ 微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |            |                       |                     |     |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|------------|-----------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 5-5-1 | セミフロンファイラー | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 3,600 |
|       | セミフロンアクアII | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料       | 旧形状・平滑<br>仕上        | 平滑  | 2 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.33 | 1,403 | 2,800 |       |
| 5-5-2 | セミフロンファイラー | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,300 | 4,100 |
|       | セミフロンアクアII | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 平滑  | 2 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.33 | 1,403 | 2,800 |       |

### ■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                         |                     |     |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|----------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 5-6-1 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,200 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 既存形状仕上              | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンアクアII     | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |                     | 平滑  | 1 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.165 | 701 | 1,400 |       |
| 5-6-2 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1     | 438 | 1,300 | 3,700 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) |                     | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンアクアII     | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |                     | 平滑  | 1 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.165 | 701 | 1,400 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |              |                        |                     |     |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|--------------|------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 5-7-1 | セミフロンファイラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 3,800 |
|       | セミフロンアクアII   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料        | 旧形状・平滑仕上            | 平滑  | 2 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.33 | 1,403 | 2,800 |       |
| 5-7-2 | セミフロンファイラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,450 |
|       | セミフロンアクアII   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料        |                     | 平滑  | 2 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.33 | 1,403 | 2,800 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                         |                     |     |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|----------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 5-8-1 | セミフロンファイラーエポ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,400 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンアクアII     | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |                     | 平滑  | 1 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.165 | 701 | 1,400 |       |
| 5-8-2 | セミフロンファイラーエポ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,050 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンアクアII     | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |                     | 平滑  | 1 | 68,000 | 16 | 4,250 | 0.165 | 701 | 1,400 |       |

|                |       |
|----------------|-------|
| 仕様 No.6        | 外壁用塗料 |
| 2液水性無機・フッ素樹脂塗料 |       |

超高耐候性・低汚染形

## セミフロンスーパーアクアII



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m) | 材料費<br>(円/m) | 設計価格(円/m) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格      | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                      |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|----------------|----------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 6-1 | KFマイクロカチオンシーラー | 1液水性カチオン系<br>シーラー    | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 18,000 | 15 | 1,200 | 0.12 | 144   | 500   | 3,600 |
|     | セミフロンスーパーアクアII | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド |              | 平滑 | 2 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.33 | 1,588 | 3,100 |       |

### ■ 外壁クリヤー標準塗装仕様(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                     |                          |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 6-2 | セミフロンバインダー-SiIIクリヤー | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(透明)  | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,550 |
|     | セミフロンスーパーアクアIIクリヤー  | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド(透明) |              | 平滑 | 1 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.165 | 794 | 1,550 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                        |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|----------------|------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 6-3 | セミフロンファイラーエポ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,100 |
|     | セミフロンスーパーアクアII | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド   |              | 平滑 | 2 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.33 | 1,588 | 3,100 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー・中塗材仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                 |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 6-4 | セミフロンファイラーエポ    | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,550 |
|     | セミフロンバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |              | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|     | セミフロンスーパーアクアII  | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |              | 平滑 | 1 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.165 | 794 | 1,550 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                 |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 6-5 | セミフロンバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,550 |
|     | セミフロンスーパーアクアII  | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |              | 平滑 | 1 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.165 | 794 | 1,550 |       |

### ■ 微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                       |                     |     |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|----------------|-----------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 6-6-1 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 3,900 |
|       | セミフロンスーパーアクアII | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド  | 旧形状・平滑<br>仕上        | 平滑  | 2 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.33 | 1,588 | 3,100 |       |
| 6-6-2 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(ざざ波模様) | ざざ波 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,300 | 4,400 |
|       | セミフロンスーパーアクアII | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド  |                     | 平滑  | 2 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.33 | 1,588 | 3,100 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m) | 材料費<br>(円/m) | 設計価格(円/m) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格      | 設計価格 |

### ■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                 |                         |                     |     |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 6-7-1 | セミフロンファイラー      | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,350 |
|       | セミフロンバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーアクアII  | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |                     | 平滑  | 1 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.165 | 794 | 1,550 |       |
| 6-7-2 | セミフロンファイラー      | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(ざざ波模様) | ざざ波 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1     | 438 | 1,300 | 3,850 |
|       | セミフロンバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーアクアII  | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |                     | 平滑  | 1 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.165 | 794 | 1,550 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                        |                     |     |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|----------------|------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 6-8-1 | セミフロンファイラーエポ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,100 |
|       | セミフロンスーパーアクアII | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド   | 旧形状・平滑仕上            | 平滑  | 2 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.33 | 1,588 | 3,100 |       |
| 6-8-2 | セミフロンファイラーエポ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(ざざ波模様) | ざざ波 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,750 |
|       | セミフロンスーパーアクアII | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド   |                     | 平滑  | 2 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.33 | 1,588 | 3,100 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                 |                         |                     |     |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 6-9-1 | セミフロンファイラーエポ    | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,550 |
|       | セミフロンバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーアクアII  | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |                     | 平滑  | 1 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.165 | 794 | 1,550 |       |
| 6-9-2 | セミフロンファイラーエポ    | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(ざざ波模様) | ざざ波 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,200 |
|       | セミフロンバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーアクアII  | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |                     | 平滑  | 1 | 77,000 | 16 | 4,813 | 0.165 | 794 | 1,550 |       |



|               |       |
|---------------|-------|
| 仕様 No.7       | 外壁用遮熱 |
| 1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・超低汚染形

## セミフロンマイルド遮熱



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                         |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 7-1 | KFマイルドシーラーII | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 20,000 | 16 | 1,250 | 0.12 | 150   | 500   | 3,500 |
|     | セミフロンマイルド遮熱  | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |              | 上塗 | 2 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.33 | 1,540 | 3,000 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 7-2 | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,500 |
|     | セミフロンマイルド遮熱    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |              | 上塗 | 1 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.165 | 770 | 1,500 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                       |                    |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|-----------------------|--------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 7-3 | セミフロンエポプライマー | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性フィラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,000 |
|     | セミフロンマイルド遮熱  | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     | 旧形状・平滑<br>仕上       | 上塗 | 2 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.33 | 1,540 | 3,000 |       |

### ■ 金属錆止仕様(鉄部・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |             |                       |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 7-4 | セミフロンフィラーエポ | 1液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤 | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 18,000 | 16 | 1,125 | 0.12 | 135   | 650   | 3,650 |
|     | セミフロンマイルド遮熱 | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |              | 上塗 | 2 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.33 | 1,540 | 3,000 |       |

### ■ 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |             |                      |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|-------------|----------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 7-5-1 | セミフロンフィラー   | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性フィラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 750   | 3,750 |
|       | セミフロンマイルド遮熱 | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料    | 既存形状仕上              | 上塗 | 2 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.33 | 1,540 | 3,000 |       |
| 7-5-2 | セミフロンフィラー   | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性フィラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,350 | 4,350 |
|       | セミフロンマイルド遮熱 | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料    |                     | 上塗 | 2 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.33 | 1,540 | 3,000 |       |

### ■ 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                         |                     |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|----------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 7-6-1 | セミフロンフィラー      | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性フィラー    | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,300 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルド遮熱    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.165 | 770 | 1,500 |       |
| 7-6-2 | セミフロンフィラー      | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性フィラー    | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1     | 438 | 1,350 | 3,850 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルド遮熱    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.165 | 770 | 1,500 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |             |                       |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|-------------|-----------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 7-7-1 | セミフロンフィラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性フィラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,000 |
|       | セミフロンマイルド遮熱 | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     | 旧形状・平滑仕上            | 上塗 | 2 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.33 | 1,540 | 3,000 |       |
| 7-7-2 | セミフロンフィラーエポ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性フィラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,650 |
|       | セミフロンマイルド遮熱 | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |                     | 上塗 | 2 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.33 | 1,540 | 3,000 |       |

### ■ エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                |                         |                     |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|----------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 7-8-1 | セミフロンフィラーエポ    | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性フィラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,500 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルド遮熱    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.165 | 770 | 1,500 |       |
| 7-8-2 | セミフロンフィラーエポ    | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性フィラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,150 |
|       | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルド遮熱    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 70,000 | 15 | 4,667 | 0.165 | 770 | 1,500 |       |

|               |       |
|---------------|-------|
| 仕様 No.8       | 外壁用遮熱 |
| 2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・超低汚染形

## セミフロンマイルドⅡ遮熱



| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/㎡) | 材料費<br>(円/㎡) | 設計価格 (円/㎡) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                         |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 8-1 | KFマイルドシーラーⅡ  | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 20,000 | 16 | 1,250 | 0.12 | 150   | 500   | 3,700 |
|     | セミフロンマイルドⅡ遮熱 | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |              | 上塗 | 2 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.33 | 1,547 | 3,200 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |               |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-----|---------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 8-2 | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,600 |
|     | セミフロンマイルドⅡ遮熱  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |              | 上塗 | 1 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.165 | 773 | 1,600 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |              |                        |                    |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|--------------|------------------------|--------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 8-3 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,200 |
|     | セミフロンマイルドⅡ遮熱 | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      | 旧形状・平滑<br>仕上       | 上塗 | 2 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.33 | 1,547 | 3,200 |       |

### ■ 金属錆止仕様(鉄部・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |               |                       |       |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-----|---------------|-----------------------|-------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 8-4 | セミフロンエポプライマーⅡ | 2液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1 | 30,000 | 16 | 1,875 | 0.16 | 300   | 850   | 4,050 |
|     | セミフロンマイルドⅡ遮熱  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |       | 上塗 | 2 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.33 | 1,547 | 3,200 |       |

### ■ 微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |              |                       |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|--------------|-----------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 8-5-1 | セミフロンファイラー   | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 4,000 |
|       | セミフロンマイルドⅡ遮熱 | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     | 既存形状仕上              | 上塗 | 2 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.33 | 1,547 | 3,200 |       |
| 8-5-2 | セミフロンファイラー   | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,350 | 4,550 |
|       | セミフロンマイルドⅡ遮熱 | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |                     | 上塗 | 2 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.33 | 1,547 | 3,200 |       |

### ■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |               |                         |                     |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|---------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 8-6-1 | セミフロンファイラー    | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,400 |
|       | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルドⅡ遮熱  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.165 | 773 | 1,600 |       |
| 8-6-2 | セミフロンファイラー    | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1     | 438 | 1,350 | 3,950 |
|       | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルドⅡ遮熱  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.165 | 773 | 1,600 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/㎡) | 材料費<br>(円/㎡) | 設計価格 (円/㎡) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |              |                        |                     |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|-------|--------------|------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 8-7-1 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,200 |
|       | セミフロンマイルドⅡ遮熱 | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      | 既存形状仕上              | 上塗 | 2 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.33 | 1,547 | 3,200 |       |
| 8-7-2 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,850 |
|       | セミフロンマイルドⅡ遮熱 | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料      |                     | 上塗 | 2 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.33 | 1,547 | 3,200 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |               |                         |                     |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|-------|---------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 8-8-1 | セミフロンファイラーエゴ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,600 |
|       | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルドⅡ遮熱  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.165 | 773 | 1,600 |       |
| 8-8-2 | セミフロンファイラーエゴ  | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,250 |
|       | セミフロンバインダーSiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンマイルドⅡ遮熱  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 上塗 | 1 | 75,000 | 16 | 4,688 | 0.165 | 773 | 1,600 |       |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 仕様 No.9          | 外壁用遮熱 |
| 2液弱溶剤系無機・フッ素樹脂塗料 |       |

超高耐候性・低汚染形

## セミフロンスーパーマイルドII遮熱



| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                   |                         |              |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-----|-------------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 9-1 | KFマイルドシーラーII      | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 20,000 | 16   | 1,250 | 0.12 | 150   | 500   | 4,000 |
|     | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |              | 上塗 | 2 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.33 | 1,862 | 3,500 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                   |                         |              |    |   |        |      |       |       |     |       |       |
|-----|-------------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 9-2 | セミフロンバインダーSiII    | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 下塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,750 |
|     | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |              | 上塗 | 1 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.165 | 931 | 1,750 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                   |                        |                    |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-----|-------------------|------------------------|--------------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 9-3 | セミフロンファイラーエゴ      | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,500 |
|     | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド | 旧形状・平滑<br>仕上       | 上塗 | 2 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.33 | 1,862 | 3,500 |       |

### ■ 金属錆止仕様(鉄部・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|     |                   |                        |       |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-----|-------------------|------------------------|-------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 9-4 | セミフロンエポプライマーII    | 2液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤  | 平滑仕上げ | 下塗 | 1 | 30,000 | 16   | 1,875 | 0.16 | 300   | 800   | 4,300 |
|     | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |       | 上塗 | 2 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.33 | 1,862 | 3,500 |       |

### ■ 微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                   |                        |                     |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 9-5-1 | セミフロンファイラー        | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16   | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 4,300 |
|       | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系無機・<br>フッ素ハイブリッド | 旧形状・平滑<br>仕上        | 上塗 | 2 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.33 | 1,862 | 3,500 |       |
| 9-5-2 | セミフロンファイラー        | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16   | 438   | 1    | 438   | 1,300 | 4,800 |
|       | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |                     | 上塗 | 2 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.33 | 1,862 | 3,500 |       |

### ■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                   |                         |                     |    |   |        |      |       |       |     |       |       |
|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 9-6-1 | セミフロンファイラー        | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 7,000  | 16   | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,550 |
|       | セミフロンバインダーSiII    | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上        | 中塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |                     | 上塗 | 1 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.165 | 931 | 1,750 |       |
| 9-6-2 | セミフロンファイラー        | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 7,000  | 16   | 438   | 1     | 438 | 1,300 | 4,050 |
|       | セミフロンバインダーSiII    | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |                     | 上塗 | 1 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.165 | 931 | 1,750 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                   |                        |                     |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 9-7-1 | セミフロンファイラーエゴ      | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,500 |
|       | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド | 旧形状・平滑<br>仕上        | 上塗 | 2 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.33 | 1,862 | 3,500 |       |
| 9-7-2 | セミフロンファイラーエゴ      | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 5,150 |
|       | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系無機・<br>フッ素ハイブリッド |                     | 上塗 | 2 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.33 | 1,862 | 3,500 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|       |                   |                         |                     |    |   |        |      |       |       |     |       |       |
|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|----|---|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 9-8-1 | セミフロンファイラーエゴ      | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,750 |
|       | セミフロンバインダーSiII    | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上        | 中塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |                     | 上塗 | 1 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.165 | 931 | 1,750 |       |
| 9-8-2 | セミフロンファイラーエゴ      | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 15,000 | 16   | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,400 |
|       | セミフロンバインダーSiII    | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 中塗 | 1 | 37,000 | 16   | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|       | セミフロンスーパーマイルドII遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |                     | 上塗 | 1 | 88,000 | 15.6 | 5,641 | 0.165 | 931 | 1,750 |       |

|             |       |
|-------------|-------|
| 仕様 No.10    | 外壁用遮熱 |
| 2液水性フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・低汚染

## セミフロンアクアII遮熱



| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/㎡) | 材料費<br>(円/㎡) | 設計価格 (円/㎡) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|      |                |                   |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|------|----------------|-------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 10-1 | KFマイクロカチオンシーラー | 1液水性カチオン系<br>シーラー | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 18,000 | 15 | 1,200 | 0.12 | 144   | 500   | 3,400 |
|      | セミフロンアクアII遮熱   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料   |              | 平滑 | 2 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.33 | 1,506 | 2,900 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|      |              |                        |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|------|--------------|------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 10-2 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 3,900 |
|      | セミフロンアクアII遮熱 | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料        |              | 平滑 | 2 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.33 | 1,506 | 2,900 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー・中塗材仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|      |                |                        |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|------|----------------|------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 10-3 | セミフロンファイラーエゴ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,450 |
|      | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂(着色)   |              | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|      | セミフロンアクアII遮熱   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料        |              | 平滑 | 1 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.165 | 753 | 1,450 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|      |                |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|------|----------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 10-4 | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,450 |
|      | セミフロンアクアII遮熱   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |              | 平滑 | 1 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.165 | 753 | 1,450 |       |

### ■ 微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|        |              |                       |                     |     |   |        |    |       |      |       |       |       |
|--------|--------------|-----------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 10-5-1 | セミフロンファイラー   | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 3,700 |
|        | セミフロンアクアII遮熱 | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料       | 旧形状・平滑<br>仕上        | 平滑  | 2 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.33 | 1,506 | 2,900 |       |
| 10-5-2 | セミフロンファイラー   | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,300 | 4,200 |
|        | セミフロンアクアII遮熱 | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料       |                     | 平滑  | 2 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.33 | 1,506 | 2,900 |       |

### ■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|        |                |                         |                     |     |   |        |    |       |       |     |       |       |
|--------|----------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 10-6-1 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,250 |
|        | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 既存形状仕上              | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|        | セミフロンアクアII遮熱   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |                     | 平滑  | 1 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.165 | 753 | 1,450 |       |
| 10-6-2 | セミフロンファイラー     | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1     | 438 | 1,300 | 3,750 |
|        | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) |                     | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|        | セミフロンアクアII遮熱   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |                     | 平滑  | 1 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.165 | 753 | 1,450 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/㎡) | 材料費<br>(円/㎡) | 設計価格 (円/㎡) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|        |              |                        |                     |     |   |        |    |       |      |       |       |       |
|--------|--------------|------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 10-7-1 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 3,900 |
|        | セミフロンアクアII遮熱 | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料        | 旧形状・平滑<br>仕上        | 平滑  | 2 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.33 | 1,506 | 2,900 |       |
| 10-7-2 | セミフロンファイラーエゴ | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,550 |
|        | セミフロンアクアII遮熱 | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料        |                     | 平滑  | 2 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.33 | 1,506 | 2,900 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|        |                |                         |                     |     |   |        |    |       |       |     |       |       |
|--------|----------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 10-8-1 | セミフロンファイラーエゴ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,450 |
|        | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|        | セミフロンアクアII遮熱   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |                     | 平滑  | 1 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.165 | 753 | 1,450 |       |
| 10-8-2 | セミフロンファイラーエゴ   | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,100 |
|        | セミフロンバインダーSiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|        | セミフロンアクアII遮熱   | 2液水性<br>フッ素樹脂塗料         |                     | 平滑  | 1 | 73,000 | 16 | 4,563 | 0.165 | 753 | 1,450 |       |

|                |       |
|----------------|-------|
| 仕様 No.11       | 外壁用遮熱 |
| 2液水性無機・フッ素樹脂塗料 |       |

超高耐候性・低汚染

## セミフロンスーパーアクアII遮熱



| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m) | 材料費<br>(円/m) | 設計価格 (円/m) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|      |                  |                      |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|------|------------------|----------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 11-1 | KFマイクロカチオンシーラー   | 1液水性<br>カチオン系シーラー    | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 18,000 | 15 | 1,200 | 0.12 | 144   | 500   | 3,700 |
|      | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド |              | 平滑 | 2 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.33 | 1,691 | 3,200 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|      |                  |                        |              |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|------|------------------|------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 11-2 | セミフロンファイラーエゴ     | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,200 |
|      | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド   |              | 平滑 | 2 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.33 | 1,691 | 3,200 |       |

### ■ エポキシ系サフェーサー・中塗材仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

|      |                  |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|------|------------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 11-3 | セミフロンファイラーエゴ     | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,600 |
|      | セミフロンバインダーSiII   | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |              | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|      | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |              | 平滑 | 1 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.165 | 846 | 1,600 |       |

### ■ 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|      |                  |                         |              |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|------|------------------|-------------------------|--------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 11-4 | セミフロンバインダーSiII   | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 旧形状・平滑<br>仕上 | 平滑 | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 | 2,600 |
|      | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |              | 平滑 | 1 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.165 | 846 | 1,600 |       |

### ■ 微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|        |                  |                       |                     |     |   |        |    |       |      |       |       |       |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 11-5-1 | セミフロンファイラー       | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3  | 131   | 800   | 4,000 |
|        | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド  | 旧形状・平滑<br>仕上        | 平滑  | 2 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.33 | 1,691 | 3,200 |       |
| 11-5-2 | セミフロンファイラー       | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1    | 438   | 1,300 | 4,500 |
|        | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド  |                     | 平滑  | 2 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.33 | 1,691 | 3,200 |       |

### ■ 微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|        |                  |                         |                     |     |   |        |    |       |       |     |       |       |
|--------|------------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 11-6-1 | セミフロンファイラー       | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 0.3   | 131 | 800   | 3,400 |
|        | セミフロンバインダーSiII   | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|        | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |                     | 平滑  | 1 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.165 | 846 | 1,600 |       |
| 11-6-2 | セミフロンファイラー       | 1液水性合成樹脂系<br>微弾性ファイラー   | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 7,000  | 16 | 438   | 1     | 438 | 1,300 | 3,900 |
|        | セミフロンバインダーSiII   | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|        | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |                     | 平滑  | 1 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.165 | 846 | 1,600 |       |

| 仕様 | 商品名 | 系統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m) | 材料費<br>(円/m) | 設計価格 (円/m) |      |
|----|-----|----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
|    |     |    |        |    |     |                   |            |                |               |              | 工程価格       | 設計価格 |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|        |                  |                        |                     |     |   |        |    |       |      |       |       |       |
|--------|------------------|------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 11-7-1 | セミフロンファイラーエゴ     | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3  | 281   | 1,000 | 4,200 |
|        | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド   | 旧形状・平滑仕上            | 平滑  | 2 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.33 | 1,691 | 3,200 |       |
| 11-7-2 | セミフロンファイラーエゴ     | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7  | 656   | 1,650 | 4,850 |
|        | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド   |                     | 平滑  | 2 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.33 | 1,691 | 3,200 |       |

### ■ エポキシ系微弾性ファイラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

|        |                  |                         |                     |     |   |        |    |       |       |     |       |       |
|--------|------------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 11-8-1 | セミフロンファイラーエゴ     | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | ウールローラー塗り<br>(薄塗り)  | 平滑  | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.3   | 281 | 1,000 | 3,600 |
|        | セミフロンバインダーSiII   | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) | 既存形状仕上              | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|        | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |                     | 平滑  | 1 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.165 | 846 | 1,600 |       |
| 11-8-2 | セミフロンファイラーエゴ     | 1液水性エポキシ樹脂<br>微弾性ファイラー  | 砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | さざ波 | 1 | 15,000 | 16 | 938   | 0.7   | 656 | 1,650 | 4,250 |
|        | セミフロンバインダーSiII   | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂中塗材(着色) |                     | 平滑  | 1 | 37,000 | 16 | 2,313 | 0.165 | 382 | 1,000 |       |
|        | セミフロンスーパーアクアII遮熱 | 2液水性無機・<br>フッ素ハイブリッド    |                     | 平滑  | 1 | 82,000 | 16 | 5,125 | 0.165 | 846 | 1,600 |       |

|               |       |
|---------------|-------|
| 仕様 No.12      | 屋根用塗料 |
| 1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・超高光沢

## セミフロンプルーフ



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格(円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                    | 設計価格 |

### ■ 窯業系標準仕様1 (新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

|      |              |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 12-1 | KFマイルドシーラーII | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 20,000 | 16     | 1,250 | 0.12  | 150  | 500   | 3,300 |
|      | セミフロンプルーフ    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 63,000 | 15    | 4,200 | 0.33 | 1,386 |       |

### ■ 窯業系標準仕様2

|      |                    |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 12-2 | セミフロンプルーフバインダー-SII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.2   | 520  | 1,200 | 4,000 |
|      | セミフロンプルーフ          | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 63,000 | 15    | 4,200 | 0.33 | 1,386 |       |

### ■ 窯業系標準仕様3

|      |                |                     |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|---------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 12-3 | KFマルチウレタンプライマー | 1液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 20,000 | 14     | 1,430 | 0.12  | 175  | 550   | 3,350 |
|      | セミフロンプルーフ      | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料   |       |    | 上塗 | 2      | 63,000 | 15    | 4,200 | 0.33 | 1,386 |       |

### ■ セメント系標準仕様1 (セメント瓦などの塗替え)

|      |              |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 12-4 | KFマイルドシーラーII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(透明) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 20,000 | 16     | 1,250 | 0.24  | 300  | 1,000 | 3,800 |
|      | セミフロンプルーフ    | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 63,000 | 15    | 4,200 | 0.33 | 1,386 |       |

### ■ セメント系標準仕様2

|      |                    |                         |       |    |    |        |        |       |       |       |       |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12-5 | セミフロンプルーフバインダー-SII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.4   | 1,040 | 2,400 | 5,200 |
|      | セミフロンプルーフ          | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 63,000 | 15    | 4,200 | 0.33  | 1,386 |       |

### ■ セメント系標準仕様3

|      |                |                     |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|---------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 12-6 | KFマルチウレタンプライマー | 1液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材 | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 20,000 | 14     | 1,430 | 0.24  | 350  | 1,100 | 3,900 |
|      | セミフロンプルーフ      | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料   |       |    | 上塗 | 2      | 63,000 | 15    | 4,200 | 0.33 | 1,386 |       |

### ■ 屋根・金属面標準仕様1 (鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

|      |               |                       |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|---------------|-----------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 12-7 | セミフロンプエボプライマー | 1液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 18,000 | 16     | 1,125 | 0.12  | 135  | 700   | 3,500 |
|      | セミフロンプルーフ     | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |       |    | 上塗 | 2      | 63,000 | 15    | 4,200 | 0.27 | 1,134 |       |

### ■ 屋根・金属面標準仕様2

|      |                 |                       |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|-----------------|-----------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 12-8 | セミフロンプエボプライマーII | 2液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 30,000 | 16     | 1,875 | 0.16  | 300  | 850   | 3,650 |
|      | セミフロンプルーフ       | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |       |    | 上塗 | 2      | 63,000 | 15    | 4,200 | 0.27 | 1,134 |       |

|               |       |
|---------------|-------|
| 仕様 No.13      | 屋根用塗料 |
| 2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・低汚染形

## セミフロンプルーフII



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格(円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                    | 設計価格 |

### ■ 窯業系標準仕様1 (新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

|      |              |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 13-1 | KFマイルドシーラーII | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 20,000 | 16     | 1,250 | 0.12  | 150  | 500   | 3,600 |
|      | セミフロンプルーフII  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 70,000 | 16    | 4,375 | 0.33 | 1,444 |       |

### ■ 窯業系標準仕様2

|      |                    |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 13-2 | セミフロンプルーフバインダー-SII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.2   | 520  | 1,200 | 4,300 |
|      | セミフロンプルーフII        | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 70,000 | 16    | 4,375 | 0.33 | 1,444 |       |

### ■ 窯業系標準仕様3

|      |                |                     |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|---------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 13-3 | KFマルチウレタンプライマー | 1液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 20,000 | 14     | 1,430 | 0.12  | 175  | 550   | 3,650 |
|      | セミフロンプルーフII    | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料   |       |    | 上塗 | 2      | 70,000 | 16    | 4,375 | 0.38 | 1,444 |       |

### ■ セメント系標準仕様1 (セメント瓦などの塗替え)

|      |              |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 13-4 | KFマイルドシーラーII | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 20,000 | 16     | 1,250 | 0.24  | 300  | 1,000 | 4,100 |
|      | セミフロンプルーフII  | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 70,000 | 16    | 4,375 | 0.33 | 1,444 |       |

### ■ セメント系標準仕様2

|      |                    |                         |       |    |    |        |        |       |       |       |       |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13-5 | セミフロンプルーフバインダー-SII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.4   | 1,040 | 2,400 | 5,500 |
|      | セミフロンプルーフII        | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 70,000 | 16    | 4,375 | 0.33  | 1,444 |       |

### ■ セメント系標準仕様3

|      |                |                     |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|---------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 13-6 | KFマルチウレタンプライマー | 1液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材 | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 20,000 | 14     | 1,430 | 0.24  | 350  | 1,100 | 4,200 |
|      | セミフロンプルーフII    | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料   |       |    | 上塗 | 2      | 70,000 | 16    | 4,375 | 0.33 | 1,444 |       |

### ■ 屋根・金属面標準仕様 (鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

|      |                 |                       |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|-----------------|-----------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 13-7 | セミフロンプエボプライマーII | 2液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 30,000 | 16     | 1,875 | 0.16  | 300  | 850   | 3,850 |
|      | セミフロンプルーフII     | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |       |    | 上塗 | 2      | 70,000 | 16    | 4,375 | 0.27 | 1,181 |       |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 仕様 No.14         | 屋根用塗料 |
| 2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 |       |

超高耐候性・低汚染形

## セミフロンスーパールーフII



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格(円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                    | 設計価格 |

### ■ 窯業系標準仕様1(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

|      |                |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 14-1 | KFマイルドシーラーII   | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 20,000 | 16     | 1,250 | 0.12  | 150  | 500   | 4,000 |
|      | セミフロンスーパールーフII | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |       |    | 上塗 | 2      | 83,000 | 15.6  | 5,321 | 0.33 | 1,756 |       |

### ■ 窯業系標準仕様2

|      |                |                        |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 14-2 | KFマルチウレタンプライマー | 1液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材    | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 20,000 | 14     | 1,430 | 0.12  | 175  | 550   | 4,050 |
|      | セミフロンスーパールーフII | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |       |    | 上塗 | 2      | 83,000 | 15.6  | 5,321 | 0.33 | 1,756 |       |

### ■ 窯業系標準仕様3

|      |                    |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 14-3 | セミフロンルーフバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.2   | 520  | 1,200 | 4,700 |
|      | セミフロンスーパールーフII     | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |       |    | 上塗 | 2      | 83,000 | 15.6  | 5,321 | 0.33 | 1,756 |       |

### ■ セメント系標準仕様1(セメント瓦などの塗替え)

|      |                |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 14-4 | KFマイルドシーラーII   | 2液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材(透明) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 20,000 | 16     | 1,250 | 0.24  | 300  | 1,000 | 4,500 |
|      | セミフロンスーパールーフII | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |       |    | 上塗 | 2      | 83,000 | 15.6  | 5,321 | 0.33 | 1,756 |       |

### ■ セメント系標準仕様2

|      |                |                        |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 14-5 | KFマルチウレタンプライマー | 1液弱溶剤系<br>ウレタン樹脂下塗材    | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 20,000 | 14     | 1,430 | 0.24  | 350  | 1,100 | 4,600 |
|      | セミフロンスーパールーフII | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |       |    | 上塗 | 2      | 73,000 | 15.6  | 4,679 | 0.33 | 1,544 |       |

### ■ セメント系標準仕様3

|      |                    |                         |       |    |    |        |        |       |       |       |       |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14-6 | セミフロンルーフバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.4   | 1,040 | 2,400 | 5,900 |
|      | セミフロンスーパールーフII     | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |       |    | 上塗 | 2      | 73,000 | 15.6  | 4,679 | 0.33  | 1,544 |       |

### ■ 屋根・金属部標準仕様(鋼板・トタン・鉄部などの塗替え)

|      |                |                        |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 14-7 | セミフロンエポプライマーII | 2液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤  | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 30,000 | 16     | 1,875 | 0.16  | 300  | 850   | 4,250 |
|      | セミフロンスーパールーフII | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |       |    | 上塗 | 2      | 83,000 | 15.6  | 5,321 | 0.27 | 1,437 |       |

|               |       |
|---------------|-------|
| 仕様 No.15      | 屋根用遮熱 |
| 1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・超高光沢

## セミフロンルーフ遮熱



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格(円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                    | 設計価格 |

### ■ 窯業系標準仕様(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

|      |                    |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 15-1 | セミフロンルーフバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.2   | 520  | 1,200 | 4,200 |
|      | セミフロンルーフ遮熱         | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 68,000 | 15    | 4,533 | 0.33 | 1,496 |       |

### ■ セメント系標準仕様(セメント瓦などの塗替え)

|      |                    |                         |       |    |    |        |        |       |       |       |       |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15-2 | セミフロンルーフバインダー-SiII | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.4   | 1,040 | 2,400 | 5,400 |
|      | セミフロンルーフ遮熱         | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 68,000 | 15    | 4,533 | 0.33  | 1,496 |       |

### ■ 屋根・金属面標準仕様1(鋼板・トタン・鉄部などの塗替え)

|      |              |                       |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|--------------|-----------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 15-3 | セミフロンエポプライマー | 1液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 18,000 | 16     | 1,125 | 0.12  | 135  | 700   | 3,500 |
|      | セミフロンルーフ遮熱   | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |       |    | 上塗 | 2      | 68,000 | 15    | 4,533 | 0.27 | 1,224 |       |

### ■ 屋根・金属面標準仕様2

|      |                |                       |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|----------------|-----------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 15-4 | セミフロンエポプライマーII | 2液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 30,000 | 16     | 1,875 | 0.16  | 300  | 850   | 3,650 |
|      | セミフロンルーフ遮熱     | 1液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |       |    | 上塗 | 2      | 68,000 | 15    | 4,533 | 0.27 | 1,224 |       |

|               |       |
|---------------|-------|
| 仕様 No.16      | 屋根用遮熱 |
| 2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 |       |

高耐候性・低汚染形

## セミフロンルーフⅡ遮熱



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ 窯業系標準仕様(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

|      |                   |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|-------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 16-1 | セミフロンルーフバインダー-SiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.2   | 520  | 1,200 | 4,500 |
|      | セミフロンルーフⅡ遮熱       | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 75,000 | 16    | 4,688 | 0.33 | 1,547 |       |

### ■ セメント系標準仕様(セメント瓦などの塗替え)

|      |                   |                         |       |    |    |        |        |       |       |       |       |       |
|------|-------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 16-2 | セミフロンルーフバインダー-SiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.4   | 1,040 | 2,400 | 5,700 |
|      | セミフロンルーフⅡ遮熱       | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料       |       |    | 上塗 | 2      | 75,000 | 16    | 4,688 | 0.33  | 1,547 |       |

### ■ 屋根・金属面標準仕様(鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

|      |               |                       |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|---------------|-----------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 16-3 | セミフロンエポプライマーⅡ | 2液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤 | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 30,000 | 16     | 1,875 | 0.16  | 300  | 850   | 3,950 |
|      | セミフロンルーフⅡ遮熱   | 2液弱溶剤系<br>フッ素樹脂塗料     |       |    | 上塗 | 2      | 75,000 | 16    | 4,688 | 0.27 | 1,266 |       |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 仕様 No.17         | 屋根用遮熱 |
| 2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 |       |

超高耐候・低汚染形

## セミフロンスーパールーフⅡ遮熱



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

### ■ 窯業系標準仕様(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

|      |                   |                         |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|-------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 17-1 | セミフロンルーフバインダー-SiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.2   | 520  | 1,200 | 4,900 |
|      | セミフロンスーパールーフⅡ遮熱   | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |       |    | 上塗 | 2      | 88,000 | 15.6  | 5,641 | 0.33 | 1,862 |       |

### ■ セメント系標準仕様(セメント瓦などの塗替え)

|      |                   |                         |       |    |    |        |        |       |       |       |       |       |
|------|-------------------|-------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17-2 | セミフロンルーフバインダー-SiⅡ | 2液弱溶剤系<br>シリコン樹脂下塗材(着色) | 平滑仕上げ | 下塗 | 2  | 39,000 | 15     | 2,600 | 0.4   | 1,040 | 2,400 | 6,100 |
|      | セミフロンスーパールーフⅡ遮熱   | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド  |       |    | 上塗 | 2      | 88,000 | 15.6  | 5,641 | 0.33  | 1,862 |       |

### ■ 屋根・金属面標準仕様(鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

|      |                 |                        |       |    |    |        |        |       |       |      |       |       |
|------|-----------------|------------------------|-------|----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 17-3 | セミフロンエポプライマーⅡ   | 2液弱溶剤系<br>変性エポキシ樹脂錆止剤  | 平滑仕上げ | 下塗 | 1  | 30,000 | 16     | 1,875 | 0.16  | 300  | 850   | 4,550 |
|      | セミフロンスーパールーフⅡ遮熱 | 2液弱溶剤系<br>無機・フッ素ハイブリッド |       |    | 上塗 | 2      | 88,000 | 15.6  | 5,641 | 0.27 | 1,523 |       |



仕様 No.18 外装・内装・ガラス用  
1液水性光触媒コーティング液

光触媒コーティング液

Protect Light Series



| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

■ 外壁 標準塗装仕様 (ウレタン、アクリル、アクリルシリコン等の塗装面へのコーティング)

|      |                    |                |         |    |   |         |    |        |      |     |       |       |
|------|--------------------|----------------|---------|----|---|---------|----|--------|------|-----|-------|-------|
| 18-1 | Protect Light U-UN | 1液水性基材保護剤      | スプレー仕上げ | 下塗 | 1 | 150,000 | 10 | 15,000 | 0.02 | 300 | 1,700 | 3,700 |
|      | Protect Light U-EX | 1液水性光触媒コーティング液 |         |    | 1 | 200,000 | 10 | 20,000 | 0.02 | 400 | 2,000 |       |

■ 外壁 標準塗装仕様 (コンクリート、石膏、漆喰、石材等へのコーティング)

|      |                    |                |         |    |   |         |    |        |      |       |       |       |
|------|--------------------|----------------|---------|----|---|---------|----|--------|------|-------|-------|-------|
| 18-2 | Protect Light U-HI | 1液水性浸透性吸水防止剤   | スプレー仕上げ | 下塗 | 2 | 100,000 | 10 | 10,000 | 0.1  | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
|      | Protect Light U-EX | 1液水性光触媒コーティング液 |         |    | 1 | 200,000 | 10 | 20,000 | 0.05 | 1,000 | 2,000 |       |

■ ガラス 標準塗装仕様 (ガラス面へのコーティング)

|      |                    |                |         |    |   |         |    |        |       |     |       |       |
|------|--------------------|----------------|---------|----|---|---------|----|--------|-------|-----|-------|-------|
| 18-3 | Protect Light U-GL | 1液水性光触媒コーティング液 | スプレー仕上げ | 上塗 | 1 | 250,000 | 10 | 25,000 | 0.015 | 375 | 2,300 | 2,300 |
|------|--------------------|----------------|---------|----|---|---------|----|--------|-------|-----|-------|-------|

■ 内装標準仕様 (壁紙等へのコーティング)

|      |                    |                |         |    |   |         |    |        |      |     |       |       |
|------|--------------------|----------------|---------|----|---|---------|----|--------|------|-----|-------|-------|
| 18-4 | Protect Light U-IN | 1液水性光触媒コーティング液 | スプレー仕上げ | 上塗 | 1 | 250,000 | 10 | 25,000 | 0.02 | 500 | 2,400 | 2,400 |
|------|--------------------|----------------|---------|----|---|---------|----|--------|------|-----|-------|-------|

仕様 No.19 外壁・屋根用  
1液水性遮熱断熱塗料

遮熱断熱塗料/汚染防止クリヤー

スタースコート/セミクリーンコート

| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m <sup>2</sup> ) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格                     | 設計価格 |

■ 窯業系標準塗装仕様 (モルタル・コンクリート・サイディング等窯業系基材の塗替え)

|      |              |              |               |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|------|--------------|--------------|---------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 19-1 | KFマルチプライマーエコ | 1液特殊7ケル系下塗塗料 | ケ-ル-ラ-塗り(薄塗り) | 下塗 | 1 | 20,000 | 15 | 1,333 | 0.175 | 233 | 700   | 3,100 |
|      | スタースコート      | 1液シリコン遮熱断熱塗料 |               |    | 2 | 30,000 | 15 | 2,000 | 0.4   | 800 | 2,400 |       |

■ 金属系標準塗装仕様 (鉄部・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|      |              |              |               |    |   |        |    |       |      |     |       |       |
|------|--------------|--------------|---------------|----|---|--------|----|-------|------|-----|-------|-------|
| 19-2 | KFマルチプライマーエコ | 1液特殊7ケル系下塗塗料 | ケ-ル-ラ-塗り(薄塗り) | 下塗 | 1 | 24,500 | 15 | 1,633 | 0.11 | 180 | 650   | 3,050 |
|      | スタースコート      | 1液シリコン遮熱断熱塗料 |               |    | 2 | 30,000 | 15 | 2,000 | 0.4  | 800 | 2,400 |       |

■ 窯業系低汚染塗装仕様 (モルタル・コンクリート・サイディング等窯業系基材の塗替え)

|      |              |               |               |    |   |        |    |       |       |     |       |       |
|------|--------------|---------------|---------------|----|---|--------|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 19-3 | KFマルチプライマーエコ | 1液特殊7ケル系下塗塗料  | ケ-ル-ラ-塗り(薄塗り) | 下塗 | 1 | 20,000 | 15 | 1,333 | 0.175 | 233 | 700   | 3,600 |
|      | スタースコート      | 1液シリコン遮熱断熱塗料  |               |    | 2 | 30,000 | 15 | 2,000 | 0.4   | 800 | 2,400 |       |
|      | セミクリーンコート    | 1液シリコン系クリヤー塗料 |               |    | 1 | 40,500 | 15 | 2,700 | 0.04  | 108 | 500   |       |

■ 窯業系低汚染塗装仕様 (鉄部・金属系サイディングボードなどの塗替え)

|      |              |               |               |    |   |        |    |       |      |     |       |       |
|------|--------------|---------------|---------------|----|---|--------|----|-------|------|-----|-------|-------|
| 19-4 | KFマルチプライマーエコ | 1液特殊7ケル系下塗塗料  | ケ-ル-ラ-塗り(薄塗り) | 下塗 | 1 | 20,000 | 15 | 1,663 | 0.11 | 183 | 650   | 3,550 |
|      | スタースコート      | 1液シリコン遮熱断熱塗料  |               |    | 2 | 30,000 | 15 | 2,000 | 0.4  | 800 | 2,400 |       |
|      | セミクリーンコート    | 1液シリコン系クリヤー塗料 |               |    | 1 | 40,500 | 15 | 2,700 | 0.04 | 108 | 500   |       |

|               |     |
|---------------|-----|
| 仕様 No.20      | 基礎用 |
| 2材混合型単色微弾性仕上材 |     |

2材混合型基礎巾木用塗料

**K F クリーンファンデ**

| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格       | 設計価格 |

■ 標準塗装仕様

|      |            |                |                                  |    |   |        |      |       |      |       |       |       |
|------|------------|----------------|----------------------------------|----|---|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 20-1 | エースボンド     | アクリル系モルタル接着補強材 | ウールローラー塗り<br>砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 5,000  | 2    | 2,500 | 0.12 | 300   | 500   | 2,600 |
|      | KFクリーンファンデ | 基礎用単色微弾性仕上材    |                                  | 上塗 | 1 | 30,000 | 23.3 | 1,288 | 1.1  | 1,416 | 2,100 |       |

|             |     |
|-------------|-----|
| 仕様 No.20    | 基礎用 |
| 2材混合型多彩色仕上材 |     |

2材混合型基礎巾木用塗料

**K F カラフルファンデ**

| 仕様 | 商品名 | 系 統 | 仕上げ・形状 | 工程 | 塗回数 | 材料単価<br>(円/缶・セット) | 容量<br>(kg) | 材料単価<br>(kg/円) | 塗付量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 材料費<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 設計価格 (円/m) |      |
|----|-----|-----|--------|----|-----|-------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------|
|    |     |     |        |    |     |                   |            |                |                             |                            | 工程価格       | 設計価格 |

■ 標準塗装仕様

|      |               |                |                                  |    |   |        |    |       |      |       |       |       |
|------|---------------|----------------|----------------------------------|----|---|--------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 20-2 | エースボンド        | アクリル系モルタル接着補強材 | ウールローラー塗り<br>砂骨ローラー塗り<br>(さざ波模様) | 下塗 | 1 | 5,000  | 2  | 2,500 | 0.12 | 300   | 500   | 4,700 |
|      | KFカラフルファンデベース | 基礎用多彩色下塗材      |                                  | 中塗 | 1 | 27,000 | 20 | 1,350 | 1    | 1,350 | 2,000 |       |
|      | KFカラフルファンデ    | 基礎用多彩色上塗材      |                                  | 上塗 | 1 | 30,000 | 20 | 1,500 | 1    | 1,500 | 2,200 |       |

MEMO